



ダイキンエアコン

新冷媒(R410A)シリーズ
空冷ヒートポンプエアコン
《レバノール形》

取扱説明書

●この取扱説明書には、工事用ヒーターの使用の合理化に関する法律に基づき経済産業省告示213号(平成21年)による表示事項を記載しております。(冷房専用形は別表外です。)

■EcoZ(EAS800)の性能について

室外ユニット	室内ユニット	冷暖能力	冷暖能力	消費電力	消費電力	運転エネルギー消費効率	区分名
形式	台数	(kW)	(kW)	(kW)	(kW)	(A/F)	
RZ2P780BA形	HHQ780BA	1	7.1	8.0	1.81	1.80	8b
	HHQ780A	2	7.1	8.0	1.61	1.60	8b
	HHQ780A	2	7.1	8.0	2.06	2.05	8b
	HHQ780A	2	7.1	8.0	2.06	2.05	8b
	FAP780A	2	7.1	8.0	1.78	1.77	8b
	FAP780A	2	7.1	8.0	2.18	2.17	8b
	FAP780A	2	7.1	8.0	2.03	2.02	8b
	FAP780A	2	7.1	8.0	2.05	2.04	8b
	FAP780A	2	7.1	8.0	2.05	2.04	8b
	FAP780A	2	7.1	8.0	2.05	2.04	8b
	FAP780A	2	7.1	8.0	2.05	2.04	8b
	FAP780A	2	7.1	8.0	2.05	2.04	8b
	FAP780A	2	7.1	8.0	2.05	2.04	8b
	FAP780A	2	7.1	8.0	2.05	2.04	8b
	FAP780A	2	7.1	8.0	2.05	2.04	8b
	FAP780A	2	7.1	8.0	2.05	2.04	8b
RZ2P112BA形	HHQ112BA	1	10.0	11.2	2.51	2.51	8c
	HHQ112BA	2	10.0	11.2	2.35	2.34	8c
	HHQ112BA	2	10.0	11.2	2.51	2.51	8c
	HHQ112BA	2	10.0	11.2	2.51	2.51	8c
	HHQ112BA	2	10.0	11.2	2.51	2.51	8c
	HHQ112BA	2	10.0	11.2	2.51	2.51	8c
	HHQ112BA	2	10.0	11.2	2.51	2.51	8c
	HHQ112BA	2	10.0	11.2	2.51	2.51	8c
	HHQ112BA	2	10.0	11.2	2.51	2.51	8c
	HHQ112BA	2	10.0	11.2	2.51	2.51	8c
	HHQ112BA	2	10.0	11.2	2.51	2.51	8c
	HHQ112BA	2	10.0	11.2	2.51	2.51	8c
	HHQ112BA	2	10.0	11.2	2.51	2.51	8c
	HHQ112BA	2	10.0	11.2	2.51	2.51	8c
	HHQ112BA	2	10.0	11.2	2.51	2.51	8c
	HHQ112BA	2	10.0	11.2	2.51	2.51	8c
RZ2P140BA形	HHQ140BA	1	12.5	14.0	3.48	3.48	8c
	HHQ140BA	2	12.5	14.0	3.48	3.48	8c
	HHQ140BA	2	12.5	14.0	3.48	3.48	8c
	HHQ140BA	2	12.5	14.0	3.48	3.48	8c
	HHQ140BA	2	12.5	14.0	3.48	3.48	8c
	HHQ140BA	2	12.5	14.0	3.48	3.48	8c
	HHQ140BA	2	12.5	14.0	3.48	3.48	8c
	HHQ140BA	2	12.5	14.0	3.48	3.48	8c
	HHQ140BA	2	12.5	14.0	3.48	3.48	8c
	HHQ140BA	2	12.5	14.0	3.48	3.48	8c
	HHQ140BA	2	12.5	14.0	3.48	3.48	8c
	HHQ140BA	2	12.5	14.0	3.48	3.48	8c
	HHQ140BA	2	12.5	14.0	3.48	3.48	8c
	HHQ140BA	2	12.5	14.0	3.48	3.48	8c
	HHQ140BA	2	12.5	14.0	3.48	3.48	8c
	HHQ140BA	2	12.5	14.0	3.48	3.48	8c

室外ユニット	室内ユニット	冷暖能力	冷暖能力	消費電力	消費電力	運転エネルギー消費効率	区分名
形式	台数	(kW)	(kW)	(kW)	(kW)	(A/F)	
RZ2P780BA形	HHQ780BA	1	14.0	16.0	4.67	3.52	8c
	HHQ780BA	2	14.0	16.0	3.83	3.55	8c
	HHQ780BA	2	14.0	16.0	3.83	3.55	8c
	HHQ780BA	2	14.0	16.0	3.83	3.55	8c
	HHQ780BA	2	14.0	16.0	3.83	3.55	8c
	HHQ780BA	2	14.0	16.0	3.83	3.55	8c
	HHQ780BA	2	14.0	16.0	3.83	3.55	8c
	HHQ780BA	2	14.0	16.0	3.83	3.55	8c
	HHQ780BA	2	14.0	16.0	3.83	3.55	8c
	HHQ780BA	2	14.0	16.0	3.83	3.55	8c
	HHQ780BA	2	14.0	16.0	3.83	3.55	8c
	HHQ780BA	2	14.0	16.0	3.83	3.55	8c
	HHQ780BA	2	14.0	16.0	3.83	3.55	8c
	HHQ780BA	2	14.0	16.0	3.83	3.55	8c
	HHQ780BA	2	14.0	16.0	3.83	3.55	8c
	HHQ780BA	2	14.0	16.0	3.83	3.55	8c
RZ2P112BA形	HHQ112BA	1	20.0	22.4	7.06	5.41	8c
	HHQ112BA	2	20.0	22.4	5.85	5.40	8c
	HHQ112BA	2	20.0	22.4	5.85	5.40	8c
	HHQ112BA	2	20.0	22.4	5.85	5.40	8c
	HHQ112BA	2	20.0	22.4	5.85	5.40	8c
	HHQ112BA	2	20.0	22.4	5.85	5.40	8c
	HHQ112BA	2	20.0	22.4	5.85	5.40	8c
	HHQ112BA	2	20.0	22.4	5.85	5.40	8c
	HHQ112BA	2	20.0	22.4	5.85	5.40	8c
	HHQ112BA	2	20.0	22.4	5.85	5.40	8c
	HHQ112BA	2	20.0	22.4	5.85	5.40	8c
	HHQ112BA	2	20.0	22.4	5.85	5.40	8c
	HHQ112BA	2	20.0	22.4	5.85	5.40	8c
	HHQ112BA	2	20.0	22.4	5.85	5.40	8c
	HHQ112BA	2	20.0	22.4	5.85	5.40	8c
	HHQ112BA	2	20.0	22.4	5.85	5.40	8c
RZ2P140BA形	HHQ140BA	1	20.0	22.4	7.06	5.41	8c
	HHQ140BA	2	20.0	22.4	5.85	5.40	8c
	HHQ140BA	2	20.0	22.4	5.85	5.40	8c
	HHQ140BA	2	20.0	22.4	5.85	5.40	8c
	HHQ140BA	2	20.0	22.4	5.85	5.40	8c
	HHQ140BA	2	20.0	22.4	5.85	5.40	8c
	HHQ140BA	2	20.0	22.4	5.85	5.40	8c
	HHQ140BA	2	20.0	22.4	5.85	5.40	8c
	HHQ140BA	2	20.0	22.4	5.85	5.40	8c
	HHQ140BA	2	20.0	22.4	5.85	5.40	8c
	HHQ140BA	2	20.0	22.4	5.85	5.40	8c
	HHQ140BA	2	20.0	22.4	5.85	5.40	8c
	HHQ140BA	2	20.0	22.4	5.85	5.40	8c
	HHQ140BA	2	20.0	22.4	5.85	5.40	8c
	HHQ140BA	2	20.0	22.4	5.85	5.40	8c
	HHQ140BA	2	20.0	22.4	5.85	5.40	8c

★1/1で示された数値は左が50℃、右が60℃です。その他は50℃、90℃は適です。

室外ユニット	室内ユニット	冷暖能力	冷暖能力	消費電力	消費電力	運転エネルギー消費効率	区分名
形式	台数	(kW)	(kW)	(kW)	(kW)	(A/F)	
RZ2P780BA形	HHQ780BA	1	25.0	28.0	9.95	7.98	8d
	HHQ780BA	2	25.0	28.0	7.98	7.20	8d
	HHQ780BA	2	25.0	28.0	7.98	7.20	8d
	HHQ780BA	2	25.0	28.0	7.98	7.20	8d
	HHQ780BA	2	25.0	28.0	7.98	7.20	8d
	HHQ780BA	2	25.0	28.0	7.98	7.20	8d
	HHQ780BA	2	25.0	28.0	7.98	7.20	8d
	HHQ780BA	2	25.0	28.0	7.98	7.20	8d
	HHQ780BA	2	25.0	28.0	7.98	7.20	8d
	HHQ780BA	2	25.0	28.0	7.98	7.20	8d
	HHQ780BA	2	25.0	28.0	7.98	7.20	8d
	HHQ780BA	2	25.0	28.0	7.98	7.20	8d
	HHQ780BA	2	25.0	28.0	7.98	7.20	8d
	HHQ780BA	2	25.0	28.0	7.98	7.20	8d
	HHQ780BA	2	25.0	28.0	7.98	7.20	8d
	HHQ780BA	2	25.0	28.0	7.98	7.20	8d
RZ2P112BA形	HHQ112BA	1	30.0	34.0	10.9	8.40	8d
	HHQ112BA	2	30.0	34.0	8.40	7.20	8d
	HHQ112BA	2	30.0	34.0	8.40	7.20	8d
	HHQ112BA	2	30.0	34.0	8.40	7.20	8d
	HHQ112BA	2	30.0	34.0	8.40	7.20	8d
	HHQ112BA	2	30.0	34.0	8.40	7.20	8d
	HHQ112BA	2	30.0	34.0	8.40	7.20	8d
	HHQ112BA	2	30.0	34.0	8.40	7.20	8d
	HHQ112BA	2	30.0	34.0	8.40	7.20	8d
	HHQ112BA	2	30.0	34.0	8.40	7.20	8d
	HHQ112BA	2	30.0	34.0	8.40	7.20	8d
	HHQ112BA	2	30.0	34.0	8.40	7.20	8d
	HHQ112BA	2	30.0	34.0	8.40	7.20	8d
	HHQ112BA	2	30.0	34.0	8.40	7.20	8d
	HHQ112BA	2	30.0	34.0	8.40	7.20	8d
	HHQ112BA	2	30.0	34.0	8.40	7.20	8d
RZ2P140BA形	HHQ140BA	1	35.0	40.0	12.9	9.40	8d
	HHQ140BA	2	35.0	40.0	9.40	8.40	8d
	HHQ140BA	2	35.0	40.0	9.40	8.40	8d
	HHQ140BA	2	35.0	40.0	9.40	8.40	8d
	HHQ140BA	2	35.0	40.0	9.40	8.40	8d
	HHQ140BA	2	35.0	40.0	9.40	8.40	8d
	HHQ140BA	2	35.0	40.0	9.40	8.40	8d
	HHQ140BA	2	35.0	40.0	9.40	8.40	8d
	HHQ140BA	2	35.0	40.0	9.40	8.40	8d
	HHQ140BA	2	35.0	40.0	9.40	8.40	8d
	HHQ140BA	2	35.0	40.0	9.40	8.40	8d
	HHQ140BA	2	35.0	40.0	9.40	8.40	8d
	HHQ140BA	2	35.0	40.0	9.40	8.40	8d
	HHQ140BA	2	35.0	40.0	9.40	8.40	8d
	HHQ140BA	2	35.0	40.0	9.40	8.40	8d
	HHQ140BA	2	35.0	40.0	9.40	8.40	8d

●省エネ基準について

室内ユニット 形式	冷暖能力 (kW)	基準エネルギー 消費効率(AFP)	区分名	
HHP～形 FINP～形	3.6	6.0	ab	
	4.0	6.9		
	4.5	7.8		
	5.0	8.7		
	5.5	9.6		
	6.0	10.5		
	7.1	5.7	bc	
	10.0	6.0		
	12.5	5.7		
	14.0	5.5		
	24.0	4.8		
	25.0	4.8		
	上記以外	3.6	5.1	ad
		5.0	5.1	
		4.5	5.0	af
		5.0	4.9	
5.5		4.6		
6.0		4.6		
11.0		4.6	ag	
12.5		4.8		
14.0		4.7		
20.0		4.3		
25.0	4.0	ah		



ダイキンエアコン

新冷媒(R410A)シリーズ
空冷ヒートポンプエアコン
《レバノート形》

取扱説明書

●この取扱説明書には、ヒートポンプの使用の合理化に関する方法に基づき経済産業省告示213号(平成21年)による省エネルギー表示を記載しております。(冷房専用形は別表外です。)

■ZEASシリーズの性能について

室外ユニット	形式	室内ユニット	台数	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)	冷房 消費電力 (kW)	暖房 消費電力 (kW)	省エネ率 消費効率 (APF)	区分名
R2YPT12BA形	FHQ122AL	1	100	11.2	2.83	2.67	5.2	ac	区分名
		2	100	11.2	2.83	2.67	5.2	ac	
		3	100	11.2	2.83	2.67	5.2	ac	
		4	100	11.2	2.83	2.67	5.2	ac	
		5	100	11.2	2.83	2.67	5.2	ac	
		6	100	11.2	2.83	2.67	5.2	ac	
		7	100	11.2	2.83	2.67	5.2	ac	
		8	100	11.2	2.83	2.67	5.2	ac	
		9	100	11.2	2.83	2.67	5.2	ac	
		10	100	11.2	2.83	2.67	5.2	ac	
		11	100	11.2	2.83	2.67	5.2	ac	
		12	100	11.2	2.83	2.67	5.2	ac	
R2YPT140BA形	FHQ142AL	1	125	14.0	3.47	3.29	6.0	ac	区分名
		2	125	14.0	3.47	3.29	6.0	ac	
		3	125	14.0	3.47	3.29	6.0	ac	
		4	125	14.0	3.47	3.29	6.0	ac	
		5	125	14.0	3.47	3.29	6.0	ac	
		6	125	14.0	3.47	3.29	6.0	ac	
		7	125	14.0	3.47	3.29	6.0	ac	
		8	125	14.0	3.47	3.29	6.0	ac	
		9	125	14.0	3.47	3.29	6.0	ac	
		10	125	14.0	3.47	3.29	6.0	ac	
		11	125	14.0	3.47	3.29	6.0	ac	
		12	125	14.0	3.47	3.29	6.0	ac	

室外ユニット	形式	室内ユニット	台数	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)	冷房 消費電力 (kW)	暖房 消費電力 (kW)	省エネ率 消費効率 (APF)	区分名
R2YPT22BA形	FHQ222AL	1	200	22.4	6.50	6.50	4.2	ac	区分名
		2	200	22.4	6.50	6.50	4.2	ac	
		3	200	22.4	6.50	6.50	4.2	ac	
		4	200	22.4	6.50	6.50	4.2	ac	
		5	200	22.4	6.50	6.50	4.2	ac	
		6	200	22.4	6.50	6.50	4.2	ac	
		7	200	22.4	6.50	6.50	4.2	ac	
		8	200	22.4	6.50	6.50	4.2	ac	
		9	200	22.4	6.50	6.50	4.2	ac	
		10	200	22.4	6.50	6.50	4.2	ac	
		11	200	22.4	6.50	6.50	4.2	ac	
		12	200	22.4	6.50	6.50	4.2	ac	
R2YPT280BA形	FHQ282AL	1	250	28.0	8.12	8.12	4.5	ac	区分名
		2	250	28.0	8.12	8.12	4.5	ac	
		3	250	28.0	8.12	8.12	4.5	ac	
		4	250	28.0	8.12	8.12	4.5	ac	
		5	250	28.0	8.12	8.12	4.5	ac	
		6	250	28.0	8.12	8.12	4.5	ac	
		7	250	28.0	8.12	8.12	4.5	ac	
		8	250	28.0	8.12	8.12	4.5	ac	
		9	250	28.0	8.12	8.12	4.5	ac	
		10	250	28.0	8.12	8.12	4.5	ac	
		11	250	28.0	8.12	8.12	4.5	ac	
		12	250	28.0	8.12	8.12	4.5	ac	

●省エネ基準について

室内ユニット 形式	冷房能力 (kW)	省エネ率 消費効率 (APF)	区分名
FHQ～形 FHP～形	3.5	5.0	区分名
	4.0	5.9	
	4.5	5.9	
	5.0	5.8	
	5.5	5.8	
	6.0	5.7	
	7.0	6.0	
	8.0	6.6	
	10.0	6.6	
	12.5	6.6	
	14.0	6.6	
	16.0	6.6	
上記以外	18.0	5.1	区分名
	20.0	4.8	
	22.0	4.7	
	24.0	4.7	
	26.0	4.7	
	28.0	4.7	
	30.0	4.7	
	32.0	4.7	
	34.0	4.7	
	36.0	4.7	
	38.0	4.7	
	40.0	4.7	

●省エネ率・消費効率 (APF) について

APFとは、JIS B 8516「2006(リニア) シェアーク」に準拠して算出される。
※R410A48：2006は、JIS B 8516「2006を基礎とする」(注)日本冷凍空調工業会が作成した規格です。
・APF＝総制熱能力(能力)÷総消費電力